

Руководство по уходу

Фасады и опорные стены из плитняка и доломита

Каменные поверхности из плитняка и доломита можно мыть чистой водой либо предназначенными специально для природного камня моющими средствами. Для выбора правильного моющего средства советуем обратиться к уборочной фирме, которая обладает достаточным опытом конкретно по уходу за каменными поверхностями. Ни в коем случае нельзя использовать кислотные или щелочные моющие средства или пескоструйку.

Фасады из доломита Kaarna необходимо обрабатывать только специально для этого предназначенными веществами (импрегнаторами), чтобы избежать дальнейшего впитывания воды и последующего загрязнения. Например: Funcosil SNL, Remmers Baltica OÜ.

Для обработки фасадов из плитняка и доломита советуем использовать антиграфит. Например: Funcosil Graffiti-Schutz, Remmers Baltica OÜ.

Если необходимо закрепить что-либо на фасаде, детали должны быть из нержавеющей стали либо, в крайнем случае, обработаны горячей оцинковкой и отвечать классу С-3.

При сверлении отверстий в вентилируемых плиточных фасадах нельзя использовать ударную дрель. Использовать технику водного сверления. В качестве креплений не использовать винты, чтобы избежать повреждения камня. Использовать «химический якорь», каменный клей и т.п.